


LEDLİ RAY SPOT
MODEL NO: ERK3726

ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJI	AC 220-240V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	40W
ENERJİ TÜKETİMİ	40kWh/1000 SAAT
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	F
GÖVDE	ALUMİNYUM
SINIF	II
IŞIK AKISI (LÜMEN)	3200lm
BEYAN AKIMI (mA)	580mA
RA	>Ra80
GÜÇ FAKTÖRÜ	(PF): ≥ 0.9
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	LED - DLS
RENK SICAKLIĞI:	6500K - 3000K - 4000K
KONTROL ÜNİTESİ	DC24-86V (± %5)
IŞIK DAĞILIMI	Direkt, 24°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CRI	>80
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERESESİ	IP20 (İÇ MEKAN)
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	VAR
RENGİ AYARLANAMAZ	
DİM ÖZELLİĞİ YOKTUR. IŞIK AKISI KISILAMAZ	



ÖLÇÜ (mm)

A	B	C
105	140	220



ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR