

LED ŞERİT
MODEL NO: ERK2006

ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJI	DC12V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	12W / METRE
ENERJİ TÜKETİMİ	12kWh/1000 SAAT
ÖLÇÜ	5 METRE/MAKARA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	G
GÖVDE	PCB + SİLİKON
SINIF	II
IŞIK AKISI (LÜMEN)	700lm / METRE
RA	>Ra80
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	SMD LED 40X40 - NDLS
RENK SICAKLIĞI:	6500K-3000K-4000K- KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ
IŞIK DAĞILIMI	Direkt, 120°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CRI	>80
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERECEŚİ	IP44
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	YOK
RENGİ AYARLANAMAZ	
DİMMER ÖZELLİKLİ CİHAZ İLE IŞIK AKISI KISILABİLİR.	

GENİŞLİK ÖLÇÜSÜ:



İTHALATÇI/ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR