

LED ŞERİT  
MODEL NO: ERK2010

# ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	DC12V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	4.8W / METRE
ENERJİ TÜKETİMİ	4.8kWh/1000 SAAT
ÖLÇÜ	5 METRE/MAKARA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	G
GÖVDE	PCB
SINIF	II
IŞIK AKISI (LÜMEN)	288lm / METRE
RA	>Ra80
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	SMD LED 28X35 - NDLS
RENK SICAKLIĞI:	6500K-3000K-4000K- KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ
IŞIK DAĞILIMI	Direkt, 120°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CRI	>80
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERECEŚİ	IP20 (İÇ MEKAN)
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	YOK
RENGİ AYARLANAMAZ	
DİMMER ÖZELLİKLİ CİHAZ İLE IŞIK AKISI KISILABİLİR.	

GENİŞLİK ÖLÇÜSÜ:



İTHALATÇI/ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR