

LED ŞERİT  
MODEL NO: ERK2030RGB

# ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJI	DC12V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	14.4W / METRE
ENERJİ TÜKETİMİ	14.4Wh/1000 SAAT
ÖLÇÜ	5 METRE/MAKARA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	G
GÖVDE	PCB
SINIF	II
IŞIK AKISI (LÜMEN)	450lm / METRE
RA	>Ra80
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	SMD LED 50X50 - NDLS
RENK SICAKLIĞI:	RGB (RED-GREEN-BLUE)
IŞIK DAĞILIMI	Direkt, 120°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CRI	>80
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERECEŚİ	IP20 (İÇ MEKAN)
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	YOK
RGB KONTROL ÜNİTESİ İLE IŞIK RENGİ AYARLANABİLİR	
DİMMER ÖZELLİKLİ CİHAZ İLE IŞIK AKISI KISILABİLİR.	

GENİŞLİK ÖLÇÜSÜ:



İTHALATÇI/ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR