


LED PANEL
MODEL NO: ERK9019

ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJI	AC 220-240V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	5W
ENERJİ TÜKETİMİ	5kWh/1000 SAAT
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	G
GÖVDE	PLASTİK
SINIF	II
IŞIK AKISI (LÜMEN)	400lm
BEYAN AKIMI (mA)	150mA
RA	>Ra70
GÜÇ FAKTÖRÜ	(PF): ≥ 0.55
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	LED - DLS
RENK SICAKLIĞI:	6500K - 3000K
KONTROL ÜNİTESİ	DC22-28V ($\pm 5\%$)
IŞIK DAĞILIMI	Direkt, 120°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERECEŚİ	IP20 (İÇ MEKAN)
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	YOK
RENGİ AYARLANAMAZ	
DİM ÖZELLİĞİ YOKTUR. IŞIK AKISI KISILAMAZ	



ÖLÇÜ (mm)

A	B	C
55mm	90mm	10mm



ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR